



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

PRODUCT DATA SHEET

April 2022

TOP 1 ACTION MATIC 10W-40 JASO MB 2016

DESCRIPTIONS

TOP 1 ACTION MATIC 10W-40 JASO MB 2016 is an advanced premium quality 4-stroke engine oil, specifically formulated for modern automatic motorcycle engines. Fortified with our proprietary additive chemistry, this product imparts additional protection against high temperature operations and gives SMOOTH RIDING experience.

Meets API SJ and JASO MB 2016

TOP 1 ACTION MATIC 10W-40 JASO MB 2016 adalah pelumas mesin 4-tak yang berkualitas tinggi, diformulasikan khusus untuk mesin sepeda motor matic modern. Dengan tambahan zat aditif yang dibuat secara eksklusif, produk ini akan memberikan perlindungan tambahan terhadap mesin yang beroperasi pada temperatur tinggi sehingga memberikan pengalaman SMOOTH RIDING.

Memenuhi standarisasi API SJ dan JASO MB 2016

FEATURES AND ADVANTAGES

- Easy Start and Smooth Riding
- Excellent Wear Protection by Reducing Engine Friction
- Extends Engine Life
- Powerful Detergent Action for Maximum Engine Cleanliness
- Specified Only for Dry Clutch Motorcycle Engines
- Mempermudah starter awal dan sensasi berkendara yang nyaman
- Perlindungan maksimal terhadap keausan dengan mengurangi gesekan pada mesin
- Memperpanjang usia pakai mesin
- Aditif deterjen yang kuat memastikan kebersihan mesin yang maksimal
- Khusus untuk sepeda motor dengan system transmisi kopling kering

APPLICATION

TOP 1 ACTION MATIC 10W-40 JASO MB 2016 is recommended for all automatic motorcycle including: **TOP 1 ACTION MATIC 10W-40 JASO MB 2016** direkomendasikan untuk semua jenis sepeda motor termasuk: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Piaggio / Vespa, BMW dan Ducati

TYPICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER	UNIT	10W-40
Appearance		Bright & Clear
Density @15 C	kg/m ³	863.6
Kin Visc at 40 C	cSt	96.49
Kin Visc at 100 C	cSt	14.32
Visc Index		153
Visc at low temp (CCS)	cP	5948
Visc at hi temp (HTHS)	cP	3.5
Flash point (COC)	C	222
TBN	mgKOH/g	6.95
Copper Strip		1a
Pour point	C	-31

*These characteristics are typical. Variations may occur in future production

